

WORKMAN SUPERSAFETY WATERPROOF CONFORT

Cód. 2450090 **NEGRA**

Las botas de seguridad de PVC Workman Supersafety Waterproof Confort con puntera y entresuela, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2413-18**.



M: Género Masculino

I: Cumple con la **resistencia al impacto** en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

NORMA ASTM: Referencial técnico.

C: Resiste una **fuerza de compresión** en la puntera de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

PR: Entresuela de acero con **resistencia a la punción**.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.





MÁXIMO AGARRE
Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA
Los cortes de nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA
Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS
Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

NUEVA HUELLA - ZS

ANTI DESLIZANTE

Con tecnología

ZERO-SLIP

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA DE LA NORMA TÉCNICA ISO 20345.

MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN	MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN
Condición A (tacón)		Condición B (sección plana)	
0,28	Derecho: 0,49 Izquierdo: 0,55	0,32	Derecho: 0,39 Izquierdo: 0,48

*Los resultados son comparados con los estándares de la norma ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo ISO 13287:2012

HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA
Vuelve a su estado original.

ALTO Y BAJO RELIEVE
Disminuye la sensación de cansancio.

CANALES DE VENTILACIÓN
Flujo de aire para mayor higiene.

PLANTILLA CONFORT (PU)

FÁCIL LAVADO
DISEÑO ANATÓMICO
Mayor confort.

CARACTERÍSTICAS

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela crepé.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.

WORKMAN SUPERSAFETY WATERPROOF CONFORT

- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU). Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **PUNTERA:** En acero, cumple con la norma ISO 22568-1 y en la bota proporciona protección al impacto de 101,7J y resistencia a una fuerza de compresión de 11,121N o 2500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **ENTRESUELA:** De acero, cumple con la norma ISO 22568-3.
- **SUELA:** Nuevo diseño de suela, cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.



PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO



IMPERMEABLE



PUNTA ACERO



ENTRE-SUELA



PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

TP 40
2.336 g

ALTURA
INTERNA

13,1"
33,3 cm

TALLAS

USA 3-14
FRA 35-46

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

Acueducto y alcantarillado, plantas embotelladoras ingeniería y construcción, explotación minera.