

WORKMAN SAFETY WATERPROOF MINERA P/STD

Cód. E685026 **AMARILLA**

Las botas de seguridad de PVC Workman Safety Waterproof Minera P/STD con puntera, cuenta con protección metatarsiana cubriendo punta y empeine. Están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2413-18**. 100% impermeable.



NORMA ASTM: Referencial técnico.

C: Resiste una **fuerza de compresión** en la puntera de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

I: Cumple con la **resistencia al impacto** en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

M: Género Masculino

Mt: Protección metatarsiana, reduce la posibilidad de lesión de los huesos metatarsianos en la parte superior del pie. Resiste el impacto de 101,7J o 75lbf.



NUEVA HUELLA - ZS

ANTI DESGLIZANTE

Con tecnología

ZERO-SLIP

MÁXIMO AGARRE

Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA

Los cortes de nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA

Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS

Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA DE LA NORMA TÉCNICA ISO 20345.

MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN	MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN
Condición A (tacón)		Condición B (sección plana)	
0,28	Derecho: 0,49 Izquierdo: 0,48	0,32	Derecho: 0,43 Izquierdo: 0,43

*Los resultados son comparados con los estándares de la norma ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo ISO 13287:2012



LÍNEA DE SEGURIDAD EN PVC

CARACTERÍSTICAS

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña amarilla con suela crepé y protector metatarsiano negro.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.
- **PLANTILLA ESTÁNDAR:** Elaborada en textil no tejido.

WORKMAN SAFETY WATERPROOF MINERA P/STD

- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **PROTECTOR METATARSIANO:** Diseño ergonómico en PVC. Proporciona mayor protección de la bota en la punta y en el empeine, cuenta con canales que permiten la fácil evacuación de residuos.
- **PUNTERA:** En acero, cumple con la norma ISO 22568-1 y en la bota proporciona protección al impacto de 101,7J y resistencia a una fuerza de compresión de 11,121N o 2500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **SUELA:** Nuevo diseño de suela, cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.



IMPERMEABLE

PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO

PUNTA ACERO

ALTURA INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

✓

✓

✓

-

TP 40
2.566 g

13,1"
33,3 cm

USA 3-14
FRA 35-46

Explotación minera, construcción y acueducto.