



ASTM F2892-18



TITÁN SF

Cód. 2940090 **NEGRA**

Las botas de protección de PVC Titán SF, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2892-18**.



ASTM F2892-18
Bota de Protección de PVC
de Punta Suave

ASTM F2892-18
EH

*Este sello se encuentra grabado sobre el lateral interno de la bota.



La opción ideal PARA EXPLORAR NUEVOS TERRENOS

SUELA INYECTADA

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.

CONFORT

Con un grosor que brinda comodidad y firmeza al caminar.

LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.



CARACTERÍSTICAS

TITÁN SF

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela crema.
- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **SUELA:** Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO

IMPERMEABLE

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO



TP 41
1.898 g

14,4"
36,5 cm

USA 2-12
FRA 34-44

Servicios generales, seguridad y vigilancia, mensajería y domicilios, granjas avícolas, porcicultura, ganadería, agricultura, floricultura e ingenios azucareros.