

WORKMAN RUBBER FIREMAN E NOMEX 13" SM

Cód. AC68090 **NEGRA**

Las botas de caucho vulcanizado Workman Rubber Fireman E con puntera y entresuela de acero, ofrecen protección para el combate de incendios estructurales. Además, están certificadas por Underwriters Laboratories (UL) bajo los requerimientos de las normas NFPA 1971-18 y ASTM F2413-18. SM: Suela Moldeada.



1. Caucho
2. Lona Fricción (por ambas caras)
3. Espuma térmica para capellada y pierna
4. Forro en Nomex / Kevlar
5. Puntera de acero ISO 22568-1
6. Entresuela de acero ISO 22568-3
7. Cambrión



SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO
Suela hecha en moldes con excelente desempeño al deslizamiento.

SUELA MOLDEADA

LABRADO PROFUNDO
Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.



LÍNEA DE SEGURIDAD EN CAUCHO

CARACTERÍSTICAS

WORKMAN RUBBER FIREMAN E

- **COLOR:** Caña negra, suela negra y distintivos amarillos.
- **FORRO INTERNO:** En Nomex / Kevlar (material antifiama).
- **PLANTILLA:** Fija en caucho expandido con forro de algodón.
- **AGARRADERAS:** En caucho vulcanizado para facilitar la postura y rápida colocación de las botas.
- **CAPELLADA:** De caucho con espuma interna de poliuretano (PU).
- **CAMBRIÓN INTERNO:** De acero, ofrece mayor estabilidad y soporte durante el ascenso y descenso en escaleras.

- **PUNTERA:** La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J de energía. Resiste una fuerza de compresión de 11,121N o 2500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **ENTRESUELA:** La entresuela de acero cumple con la norma ISO 22568-3.
- **SUELA:** De caucho vulcanizado retardante a la flama, resiste a la abrasión y tiene un labrado profundo que proporciona un mayor agarre en las diferentes zonas de trabajo a las que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



**AISLAMIENTO
TÉRMICO**



**PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO**



**PUNTA
ACERO**



**ENTRE-
SUELA**

**PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO**

**ALTURA
INTERNA**

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

✓

✓

✓

✓

TP 10
3.686 g

14,2"
36 cm

USA 4-16
FRA 36-48

Bomberos, rescatistas, brigadistas y siderurgia.