




FIRE



CROYDON FIRE FILTREX

Cód. E780090 **NEGRA**

Las botas de caucho vulcanizado Croydon Fire, con puntera y entresuela de acero, ofrecen protección para el combate de incendios estructurales y protegen durante emergencias con materiales peligrosos en lo referente a NFPA 1992, protección contra salpicadura de líquidos. Además, están **certificadas por Underwriters Laboratories (UL)** bajo los requerimientos de las **normas NFPA 1971-18, NFPA 1990-2022 (1992), ASTM F2413-18 y CSA Z195-14.**



1. Caucho
2. Lona Fricción (por ambas caras)
3. Espuma térmica para capellada
4. Forro en Filtrex
5. Puntera de acero ISO 22568-1
6. Entresuela de acero ISO 22568-3
7. Cambrión
8. Protector en caucho expandido
9. Descalzador



SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO
Suela hecha en moldes con excelente desempeño al deslizamiento.

SUELA MOLDEADA

LABRADO PROFUNDO
Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.

HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA

Vuelve a su estado original.

CANALES DE VENTILACIÓN
Flujo de aire para mayor higiene.

ALTO Y BAJO RELIEVE
Disminuye la sensación de cansancio.

PLANTILLA CONFORT (PU)

FÁCIL LAVADO

DISEÑO ANATÓMICO
Mayor confort.

CARACTERÍSTICAS

CROYDON FIRE

- **COLOR:** Caña negra, suela negra y distintivos amarillos.
- **FORRO INTERNO:** En Filtrex (aislante térmico).
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU). Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **REFLECTIVO:** Cinta en el contorno de la suela para incrementar la visibilidad en espacios de baja luminosidad.
- **AGARRADERAS:** En caucho vulcanizado para facilitar la postura y rápida colocación de las botas.

- **CAPELLADA:** Resistente a la flama y con espuma interna de poliuretano (PU).
- **CAMBRIÓN INTERNO:** Fabricado en acero, ofrece mayor estabilidad y soporte durante el ascenso y descenso en escaleras.
- **PUNTERA:** La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J de energía. Resiste una fuerza de compresión de 11,121N o 2500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **ENTRESUELA:** La entresuela de acero cumple con la norma ISO 22568-3.
- **SUELA:** De caucho vulcanizado retardante a la flama, resiste a la abrasión y tiene un labrado profundo que proporciona un mayor agarre en las diferentes zonas de trabajo a las que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



**AISLAMIENTO
TÉRMICO**

**PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO**

**PUNTA
ACERO**

**ENTRE-
SUELA**

**PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO**

**ALTURA
INTERNA**

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

✓

✓

✓

✓

TP 10
3.661 g

14"
35,5 cm

USA 4-16

Bomberos, rescatistas y brigadistas.