

ROYAL®

UNA MARCA
croydon®



ASTM F2892-18



ROYAL ARGYLL STM RH SM

Cód. E960090 **NEGRA**

Las botas de protección de caucho Royal Argyll STM RH SM, son ensambladas pieza a pieza manualmente, además cuentan con proceso de vulcanización en autoclave. Están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2892-18**.



PROTEC H: Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a derivados del petróleo e hidrocarburos.

NORMA ASTM: Referencial técnico.

PR: Entresuela de acero con **resistencia a la punción**.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.



DISEÑADA PARA PROTEGER TU CAMINO

SUELA MOLDEADA

FÁCIL LIMPIEZA

Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.

SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Suela hecha en moldes con compuesto RH, con excelente desempeño al deslizamiento.

LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA

Vuelve a su estado original.

ALTO Y BAJO RELIEVE

Disminuye la sensación de cansancio.

CANALES DE VENTILACIÓN

Flujo de aire para mayor higiene.

PLANTILLA CONFORT (PU)

FÁCIL LAVADO

DISEÑO ANATÓMICO

Mayor confort.

CARACTERÍSTICAS

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela negra y distintivos rojos.
- **FORRO INTERNO:** Algodón 59% y poliéster-elastano 41%.
- **ENTRESUELA:** De acero, cumple con la norma ISO 22568-3.
- **RH:** Resiste a hidrocarburos.

- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU). Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **SUELA:** Resistente a hidrocarburos con un labrado profundo que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



RH

IMPERMEABLE

PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO

PUNTA
ACERO

ENTRE-
SUELA

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

✓

✓

✓

-

✓

TP 41
2.211 g

12"
30,5 cm

USA 4-13
FRA 36-45

Acueducto y alcantarillado.