

SUPER MACHA
croydon



ASTM F2892-18



SUPER MACHA BAJA FOOD INDUSTRY CONFORT

Cód. 2760026 AMARILLA

Las botas de protección de PVC Super Macha Baja Food Industry Confort, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2892-18**.

SUPER MACHA
croydon

**FOOD INDUSTRY
CONFORT**



ASTM F2892-18
Bota de Protección de PVC
de Punta suave

ASTM F2892-18
EH

REFERENCIAL TÉCNICO: ASTM F2892-18.

PROTEC F: Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a los ácidos grasos propios de los alimentos.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.



DISEÑADA PARA PROTEGER TU CAMINO

SUELA INYECTADA

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la
evacuación de fluidos
y residuos.



CONFORT

Con un grosor que brinda
comodidad y firmeza al caminar.

LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda
un mejor agarre en
diferentes superficies.

HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA

Vuelve a su
estado original.

ALTO Y BAJO RELIEVE

Disminuye la
sensación
de cansancio.

CANALES DE VENTILACIÓN

Flujo de aire para
mayor higiene.

PLANTILLA CONFORT (PU)

FÁCIL LAVADO

DISEÑO ANATÓMICO
Mayor confort.



CARACTERÍSTICAS

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña amarilla con suela amarilla.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.

SUPER MACHA BAJA FOOD INDUSTRY CONFORT

- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU). Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **SUELA:** Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



ÁCIDOS
GRASOS



SUELA RESISTENTE
AL FRÍO



PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO



PUNTA
ACERO



ENTRE-
SUELA

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO



TP 41
1.679 g

10,2"
26 cm

USA 4-14
FRA 36-46

Frigoríficos, lácteos, cárnicos, procesadoras de
alimentos, avícolas, laboratorios, panificadoras,
casinos, restaurantes e industria pesquera.