



ASTM F2892-18

**TITÁN****Cód. 2352040 CAFÉ**

Las botas de protección de PVC Titán, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2892-18**.

DESCALZADOR TITÁN:

Integrado a la zona del talón, con el propósito de retirarse el calzado de forma práctica y rápida, reduciendo el contacto con residuos contaminantes.



Nuevo
DESCALZADOR



ASTM F2892-18
Bota de Protección de PVC
de Punta Suave

ASTM F2892-18
EH

REFERENCIAL TÉCNICO: ASTM 2892-18.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.



*Este sello se encuentra grabado sobre el lateral interno de la bota.

La opción ideal PARA EXPLORAR NUEVOS TERRENOS

SUELA INYECTADA

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la
evacuación de fluidos y
residuos.



CONFORT

Con un grosor que brinda
comodidad y firmeza al caminar.

LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda
un mejor agarre en
diferentes superficies.



LÍNEA DE PROTECCIÓN EN PVC

CARACTERÍSTICAS

TITÁN

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña café con suela beige.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **SUELA:** Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO

IMPERMEABLE

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO



TP 41
1.898 g

14,4"
36,5 cm

USA 2-12
FRA 34-44

Servicios generales, seguridad y vigilancia, mensajería
y domicilios, granjas avícolas, porcicultura, ganadería,
agricultura, floricultura e ingenios azucareros.