

**Tiffany
croydon**



ASTM F2892-18



TIFFANY

Cód. 5950460 **AZUL**

Las botas de protección de PVC Tiffany, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2892-18**.



ASTM F2892-18
Bota de Protección de PVC
de Punta Suave

ASTM F2892-18
EH

REFERENCIAL TÉCNICO: ASTM 2892-18.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

*Este sello se encuentra grabado sobre el lateral interno de la bota.



www.botascroydon.com



@BotasCroydon



La opción ideal PARA AVANZAR CON TUS METAS

SUELA INYECTADA



CONFORT

Con un grosor que brinda comodidad y firmeza al caminar.

LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.

FÁCIL LIMPIEZA

Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.



LÍNEA DE PROTECCIÓN EN PVC

CARACTERÍSTICAS

TIFFANY

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña azul con suela gris.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **SUELA:** Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO

IMPERMEABLE

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO



TP 37
1.168 g

12"
30,5 cm

FRA 35-40

Servicios generales, granjas avícolas, porcicultura, ganadería, floricultura y cultivos en general.