

ZAPATÓN WORKMAN SAFETY OIL RESISTANT CONFORT

Cód. 2550026 **AMARILLO**

Los zapatos de seguridad de PVC Workman Safety Oil Resistant Confort con puntera, están **certificados** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2413-18.

DESCALZADOR WORKMAN:

Integrado a la zona del talón, con el propósito de retirarse el calzado de forma práctica y rápida, reduciendo el contacto con residuos contaminantes.

Nuevo
DESCALZADOR

WORKMAN



SAFETY OIL
RESISTANT
CONFORT

ASTM F2413-18

M/I/C
EH



ASTM F2413-18
Zapatón de
Seguridad de PVC

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

REFERENCIAL TÉCNICO: ASTM F2413-18.

PROTEC H: Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a derivados del petróleo e hidrocarburos.

C: Resiste una **fuerza de compresión** en la zona de la puntera del calzado de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

I: Cumple con la **resistencia al impacto** en la zona de la puntera del calzado cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

M: Género Masculino.





MÁXIMO AGARRE
Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA
Nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA
Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS

Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

NUEVA HUELLA - ZS

ANTI DESLIZANTE

Con tecnología



RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA DE LA NORMA TÉCNICA ISO 20345.

MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN	MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN
Condición A (tacón)		Condición B (sección plana)	
0,28	Derecho: 0,47 Izquierdo: 0,50	0,32	Derecho: 0,43 Izquierdo: 0,45

*Los resultados son comparados con los estándares de la norma ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo ISO 13287:2012

HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA

Vuelve a su estado original.

ALTO Y BAJO RELIEVE

Disminuye la sensación de cansancio.

CANALES DE VENTILACIÓN

Flujo de aire para mayor higiene.

PLANTILLA CONFORT (PU)

FÁCIL LAVADO

DISEÑO ANATÓMICO
Mayor confort.

CARACTERÍSTICAS

ZAPATÓN WORKMAN SAFETY OIL RESISTANT CONFORT

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña amarilla con suela azul.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.

- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU). Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **PUNTERA:** En acero, cumple con la norma ISO 22568-1 y en el calzado proporciona protección al impacto de 101,7J y resistencia a una fuerza de compresión de 11,121N o 2500lbf acorde con la norma ASTM F2413-18.
- **SUELA:** Resistente a hidrocarburos. Nuevo diseño de suela, cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.



RH

PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO

PUNTA ACERO

ENTRE-SUELA

PESO PAR/
(TP) TALLA PROMEDIO

ALTURA INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

✓

✓

✓

-

TP 40
1.697 g

3,7"
9,5 cm

USA 3-14
FRA 35-46

Hidrocarburos, petroleras y estaciones de servicio.